



LOTTUS

Talla: 38- 45

Construcción: D.I.P



Descripción

Botín de Seguridad fabricado en cuero Suprem, planta PU Bidensidad de buena resistencia al desgaste, antideslizante, Incorpora plantilla antiperforante de Kevlar, Cumple con NCH 772/2.



codigo. SAP: 200000036



Características

Propiedades

- | | |
|--------------------|---|
| Color | : Dark Brick |
| Capellada | : Cuero Suprem |
| Forro | : Descarne de cuero, curtido al cromo, 1,3 mm |
| Cuello | : Napa Soft 1,0 mm acolchada |
| Plantilla armar | : Non Woven resinado de alta flexibilidad y buena absorción de humedad. |
| Plantilla interior | : EVA con textil |
| Cordones | : Nylon, redondos. |
| Hilos | : Nylon de 3 cabos imputrescibles |
| Plantilla de Seg. | : Flexible de Kevlar cumple con NCH 773-3 |
| Puntera de Seg. | : Acero, resistencia al impacto 200 joule, cumple con norma EN ISO 20345:11 y con NCh 772-1 |
| Entresuela | : Poliuretano de baja densidad (0,45) y buen aislamiento térmico. |
| Planta | : PU, resistente a hidrocarburos y sus derivados, bajo índice de abrasión, diseño de planta antislip que asegura un excelente agarre en todo tipo de piso. Aislante eléctrico, cumple con NCh 2147-2. |



AISLANTE ELÉCTRICO



ANTIDESLIZANTE



PUNTERA DE ACERO



RESISTENTE A HIDROCARBURO